

HVR200A - HENRY

Aspirateur Poussières Fiche Technique



AUTOSAVE

- Système « Autosave » qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50% et le niveau sonore de 20%.
- Derrière le charmant sourire, un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle.
- Roues anti-bruits, ceinture en caoutchouc anti-trace, enrouleur de câble intégré.
- Niveau sonore remarquablement faible.



Kit accessoires complet A1 :

601101	Flexible dia.32 mm longueur 2,4 m complet
601027	Tube coudé inox avec régulateur débit d'air 32mm
601008	Tube droit inox dia.32 mm (x2 dans kit)
601129	Capteur poussières 2 positions
601141	Adaptateur double di a. 32mm
601142	Bec suceur plat dia.32 mm
601144	Brosse ronde dia. 65 mm embouchure 32mm
601145	Capteur poussières tapisseries
601146	Brosse amovible coulissante pour 601145
604165	Filtre primaire "TRITEX" cuve 305 mm

Accessoires en option :

604015	Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 L
604309	Filtre secondaire HEPA cuve 305mm
601227	Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428	Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236048	Câble 3x1 mm ² longueur 10 m

Désignation	HVR200A - HENRY
Référence	820930
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	600 W / 1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Variateur de vitesse	OUI (AUTOSAVE)
Débit d'air (L/sec)	45 L / S
Dépression basse consommation (mm/CE)	1600 mm/CE
Dépression consommation standard (mm/CE)	2600 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Matériau	ABS
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	51 dB (1) / 61 dB (2)
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	52 dB (1) / 62 dB (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	OUI
Système NUPLUG	NON
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kgs)	6,9
Dimensions (mm)	340X340X370
Spécificités	Système autosave : démarrage en basse consommation – best seller écologique



Distribué par :