




FICHE PRODUIT

Date : 30-06-2020

ALPHA DRIVE 0848703 - chariot en polypropylène



RÉF.	NOTE	COLORIS	POIDS	COND.	VOLUME (m ³)	DIMENSIONS (cm)
07MA0848703U			69,6 kg	1	1.71	120x58x124

DESCRIPTION

Chariot composé de:

- 0700104/B Seau 4 L, bleu (1 pce)
- 0700104/J Seau 4 L, jaune (1 pce)
- 0700104/R Seau 4 L, rouge (1 pce)
- 0700104/V Seau 4 L, vert (1 pce)
- 0700165 Caches en "T" pour montants (kit de 6 pièces), gris clair (2 pcs)
- 0700SM00250U Support manche universel Unimove (2 pcs)
- 0701322/B Seau Top-Down 20 L, avec couvercle étanche, bleu (1 pce)
- 0701322/R Seau Top-Down 20 L, avec couvercle étanche, rouge (1 pce)
- 0703048 Pictogramme pour seau (jeu de 3) (1 pce)
- 071191100/U Bac latéral (2 pcs)
- 071229906/U Tiroir coulissant en polypropylène sans serrure, 22 L (1 pce)
- 07190908U Piston amortisseur HUSH pour une fermeture du couvercle en douceur (sans bruit) (2 pcs)
- 072059953CPL Cloison latérale fixe lisse, avec pivots de fixation (3 pcs)
- 072059954CPL Porte latérale sens ouverture à droite, avec pivots de fixation (1 pce)
- 072199906U Casette supérieure femelle/femelle, avec vis et bouchons (1 pce)
- 072909912/U Insert pour support sac 150 L (1 pce)
- 072909920/U Cache pour cassette supérieure, avec vis et bouchons (1 pce)
- 072919946B Couvercle pour support sac 150 L avec porte-protocole, bleu (1 pce)
- 078169905U Support sac 150 L avec poignée de guidage, avec vis et bouchons (1 pce)
- 07P266481U Grande base avec 2 roues ø 200x45 mm et 4 pare-chocs, complet avec kit moteur (1 pce)
- 07P2039903E Montant glissières/rainures-accroches, complet avec vis et bouchons (2 pcs)
- 07P3909952E Porte frontale pour support sac caréné 150 L (1 pce)

ACCESSOIRES EN OPTION

- 0700160/B Sac en toile plastifiée 57x98 cm, 80 lt, bleu (1 pce)
- 0700160/R Sac en toile plastifiée 57x98 cm, 80 lt, rouge (1 pce)
- 07P2909962U Kit pédale pour chariots Alpha (1 pce)
- 07BL1000 Batterie au lithium (1 pce)

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE
roues caoutchouc pour extérieur ø 200x50 mm
RÉF. CHARIOT : 07MA0849703U

COMPOSITION

Polypropylène

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DONNÉES TECHNIQUES :

Contrôle sur console centrale située sur la poignée de guidage du support sac

Alimentation :

- par batterie 12V
- temps de charge 7H
- batterie au lithium-ion
- charge externe

Traction :

- puissance moteur traction 200W
- vitesse marche : 3 à 5 km/h
- pente max :